
Русский

Краткое руководство по эксплуатации ЖК-монитору *Acer*

Правила техники безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Рекомендуется сохранить данное руководство для дальнейших уточнений.



1.Чистка экрана ЖК-монитора:
--отключите питание монитора и выдерните шнур литания из розетки:
--смочите ткань чистящим веществом, не содержащим растворителей,и аккуратно протрите экран

2. Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капепь или солнечного света может серьезно повредить монитор.


3. Избегайте сильного давления на экран ЖК-монитора, это может привести к его повреждению.

4. Не открывайте кожух монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.

5.Эксплуатируйте ЖК монитор при температуре от 5°С до 40°С (от 41°F до 104°F).
Эксплуатация температуре за пределами данного диапазона может привести к неустранимым повреждениям ЖК монитора.

6. При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителемсервисной службы.
* *Поврежден или износился кабель от монитора и ПК
* * Внутрь монитора попала жидкость или монитор попал под дождь
* * Поврежден экран или корпус монитора.


Установка монитора на подставку



Возьмите из коробки подставкдля монитора и положите ее на ровную, устойчивую поверхность.

Извлеките из коробки монитор и установите его на подставку. Во время установки вы должны услышать щелчок

Подключение монитора к компьютеру



Отключите компьютер и выдерните сетевой шнур из розетки

Подключите синий разъем сигнального кабелямонитора к синему выходу видеоплатназадней части компьютера. Закрутите руками винты на разъеме


Дополнительно. Подключите разъемы кабеля DVI к сигнальному разъему монитора и видеоразъему на задней панели компьютера. Затяните винты разъема.

Подключите шнур питания монитора к сетевому гнезду, расположенному на задней стенке монитора.

Подключите компьютер и монитор к электрическим розеткам

Включите компьютер и монитор.

Регулировка монитора



1	AUTO	Автонастройка	Если открыгто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически настроить положение изображения на экране, а так же его частоту и фазу
2	<	Минус	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню.
3	>	Плюс	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню. Если экранное меню не выведено,
4	MENU	Вывод экранного меню	Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести экранное меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите еще раз.
5	⏻	Сеть	Выключатель питания Зеленый: монитор включен. Оранжевый: монитор в режиме энергосбережения.

Комплект поставки

ЖК-монитор	
Шнур питания	
Руководство (компакт-диск)	(CD)
Краткое руководство по эксплуатации	
Кабель VGA	
Кабель DVI (дополнительный)	